

Teckentrup Sicherheitstüren

EINBRUCHHEMMENDE STAHLTÜREN
FÜR INDUSTRIE, GEWERBE UND PRIVAT

WK 2 bis WK 4
in 1- und 2-flügeliger
Ausführung



WIR ÖFFNEN DEM FORTSCHRITT TÜR UND TOR

Sicherer Schutz vor Einbruch

STAHLTÜREN: GEPRÜFT UND QUALITÄTSÜBERWACHT

Teckentrup bietet seit Jahrzehnten amtlich geprüfte und vielfach erprobte einbruchhemmende Sicherheitstüren.

Innovative Lösungen, modernste Techniken, erstklassiges Material und eine besonders hohe Verarbeitungsgenauigkeit stellen sicher, dass die Gesamtkonstruktion der Türen – Türblatt, Zarge, Schloss und Beschlag – keine Schwachstellen aufweist und den sicheren Schutz von Personen und Werten gewährleistet. Die wirkungsvollen Abwehrmechanismen wie unüberwindbare Mehrfachverriegelung, bolzen gesicherte Bänder, Sicherheits-Profilzylinder mit Aufbohr- und Ausziehschutz sowie Sicherheits-Wechselbeschläge, leisten stärksten Widerstand und zwingen den Einbrecher schnell zur Aufgabe.

Ständige Qualitätsprüfungen im Rahmen der DIN ISO 9001 garantieren höchste Fertigungsqualität, Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer.



Zusätzlich werden alle Teckentrup Sicherheitstüren einer praxisgerechten Einbruchprüfung nach DIN V ENV 1627 unterzogen.

Teckentrup Sicherheitstüren sind in dem veröffentlichten Herstellerverzeichnis „Geprüfte und zertifizierte einbruchhemmende Türen“ der Zentralen Geschäftsstelle der Kommission Polizeiliche Kriminalprävention (KPK) aufgeführt.



Keller-Sicherheitstür
„Teckentrup“

...DURCH UND DURCH SICHER KONSTRUIERT

Mit Multifunktionsschutz



Einbruchhemmend nach
DIN V ENV 1627



Schalldämmend nach
DIN EN 20140/717-1



Feuerschutz nach
DIN 4102



Wärmedämmung



Rauchdicht nach
DIN 18095

Teckentrup Sicherheitstüren bieten Multifunktionsschutz. Je nach Anforderung können verschiedene Schutzfunktionen kombiniert werden:

Einbruchschutz bis WK 4, Brandwiderstand von 30 bis 90 Minuten, Rauchschutz, Schallschutz bis zu 52 dB.



Außentür-Norm DIN EN 14351-1

Alle Türen für den Außeneinsatz erfüllen die Vorgaben der Außentür-Norm DIN EN 14351-1, erhalten das CE-Kennzeichen und werden mit einer Konformitätsbescheinigung geliefert.

Massive Scharniere.

Stabile Stahlbänder (1 Konstruktionsband mit Kugellager und 1 Federband) mit Bandbolzen-Sicherung verankern das Türblatt oben und unten an der Bandseite.

Zusätzliche Sicherheit.

Ein stählerner Sicherungszapfen greift zusätzlich in die Zarge ein und verhindert das Aufhebeln der Tür.

Gesicherte Schlosstechnik.

Zum Leichtmetall-Sicherheitsbeschlag (Klasse ES 1 nach DIN 18257) gehören Sicherheits-Profilzylinder mit Aufbohr- und Ausziehschutz sowie 3 Schlüssel und Sicherungsschein.

3-faches Verriegelungssystem.

3 starke Stahlriegel greifen in die Zarge ein und verhindern zuverlässig das Trennen von Türrahmen und Türblatt.

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Keller-Sicherheitstür „Teckentrup“ WK 2	6
Einbruchhemmende Stahltür MZD-HT 8 „Teckentrup“ WK 2	7
Einbruchhemmende Stahltür dw 42-1 „Teckentrup“ WK 2, WK 3	8
Einbruchhemmende Stahltür dw 42-2 „Teckentrup“ WK 2, WK 3	9
Einbruchhemmende Stahltür dw 52-1 „Teckentrup DF“ WK 2-WK 4	10
Einbruchhemmende Stahltür dw 54-1 „Teckentrup“ WK 2, WK 3	11
Einbruchhemmende Stahltür dw 54-2 „Teckentrup“ WK 2, WK 3	12
Einbruchhemmende Stahltür dw 64-1 „Teckentrup“ WK 2	13
Einbruchhemmende Stahltür dw 64-2 „Teckentrup“ WK 2, WK 4	14
Variantenreiche Ausstattung	15
Programmübersicht Sicherheitstüren	16

NEU:
jetzt auch in WK 4

Maximale Sicherheit

FÜR ALLE BEREICHE, INNEN UND AUSSEN

Teckentrup einbruchhemmende Sicherheitstüren mit Multifunktionschutz kommen in nahezu allen Gebäuden in Industrie, Gewerbe, Kommunen und Privat, zum Einsatz. Die multifunktionale Sicherheit reicht von der WK 2-Tür für Keller-
eingänge bis zur Zellengewahr-

samstür in Haftanstalten. Je nach Gefährdungsgrad wird die Einbruchhemmung nach der DIN V ENV 1627 in die Klassen WK 1 bis WK 6 eingeteilt. Bei der Klassifizierung werden kriminelle Energie und Werkzeugausrüstung eines potenziellen Täters berücksichtigt. Für Wohnobjekte sind die Wider-

standsklassen WK 2 und WK 3 ausreichend. Für normale Büroräume sollte die Widerstandsklasse 3 genügen. Eine fachmännische Beratung gibt Aufschluss über die Notwendigkeit zusätzlicher Sonderausstattungen wie Alarmanlage oder Panikschlösser.



Sicherheitsprüfung nach DIN V ENV 1627.

Widerstandsklasse nach DIN V ENV 1627 (bzw. DIN 18103)	Tätertyp, Täterverhalten
WK 1	Grundschutz gegen Aufbruchversuche mit körperlicher Gewalt wie Gegendreten, Gegenspringen und Herausreißen
WK 2	Gelegenheitstäter mit einfachem Gerät
WK 3	Aufbruchversuch des Täters mit zweitem Schraubendreher und Kuhfuß
WK 4	Erfahrener Täter verfügt zusätzlich über Säge- und Schlagwerkzeuge (Axt, Stemmeisen, Hammer, Akku-Bohrschrauber etc.)
WK 5	Erfahrener Täter verfügt zusätzlich über Elektrowerkzeuge (Bohrmaschine, Stichsäge, Winkelschleifer etc.)
WK 6	Erfahrener Täter verfügt zusätzlich über leistungsfähige Elektrowerkzeuge (Bohrmaschine, Stichsäge, Winkelschleifer etc.)



Einbruchhemmende Feuerschutz-Stahltür, T30-2-FSA „Teckentrup H“, WK 2.



Einbruchhemmende Stahltür, dw 54-2 „Teckentrup“, WK 3.

In großer Auswahl

FÜR NEUBAU UND SANIERUNG



Einbruchhemmende Stahltür, dw 54-2 „Teckentrup“, mit elektromagnetischer Zuhaltung, WK 2.



Multifunktionstür für Hochsicherheitstrakt.



Zellengewahrsamstür mit Abdeckklappe des Sichtfensters.

Keller-Sicherheitstür „Teckentrup“

WK 2

- MIT 3-FACH-VERRIEGELUNG UND T30-ZULASSUNG
- LINKS / RECHTS VERWENDBAR



Technische Daten:

Einbau in:

Mauerwerk, Beton, Porenbeton

Türblatt:

42 mm dick, doppelwandig, Blechdicke 0,9 mm, 4-seitig gefälzt (Dünnfalz), mit unterem Anschlag oder Doppelschleifdichtung

Zarge:

Eckzarge 4-seitig, 2,0 mm dick mit vierseitiger Dichtung, Bodenschwelle aufgesetzt. 4 angeschweißte Mauerdübelanker je Seite.

Sonderausstattung: Gegenzarge 1,5 mm dick.

Oberfläche:

Türblatt und Zarge verzinkt und pulverbeschichtet, grundiert ähnlich RAL 9002 (Grauweiß), Sonderausstattung: RAL nach Wahl.

Beschläge:

- 1 Konstruktionsband mit Kugellager
- 1 Federband mit Bandhülse (mit Bandbolzen gesichert)
- 3-fach Verriegelung, pz-gelocht
- FS-Alu-Sicherheitswechselgarnitur Klasse ES 1 nach DIN 18257
- Sicherheitsprofilzylinder P2 mit Aufbohr- und Ausziehschutz BZ nach DIN 18252
- 3 Schlüssel und Sicherungsschein
- 1 Sicherungszapfen

Sonderausstattungen:

- Drücker-/Wechselgarnituren
 - Schlösser
 - Obentürschließer nach DIN EN 1154
 - Einbruchhemmende Verglasungen nach DIN 52290 (DIN EN 356)
- Weitwinkelspion, Verschlusskontrolle, Fluchttüröffner, Alarmdrahtanlage, Sicherheitsketten (auch abschließbar), Regenblech/Regenleiste

Größenbereich:

Breite: 625 – 1125 mm
Höhe: 1750 – 2125 mm

Normgrößen:

Bestellmaße/ Baurichtmaße Breite x Höhe	Lichte Durchgangsmaße Breite x Höhe
750 x 2000	680 x 1934
750 x 2125	680 x 2059
875 x 1875	805 x 1809
875 x 2000	805 x 1934
875 x 2125	805 x 2059
1000 x 1875	930 x 1809
1000 x 2000	930 x 1934
1000 x 2125	930 x 2059
1125 x 2125	1055 x 2059

Weitere Beschlag- und Zusatzausstattung siehe technisches Blatt oder aktuelle Preisliste.

Mit Multifunktionsschutz



Einbruchhemmend nach DIN V ENV 1627, WK 2



Feuerhemmend nach DIN 4102



Rauchdicht nach DIN 18095



Schalldämmend nach DIN EN 20140/717-1 bis Rw ca. 39 dB



Wärmedämmwert $U_0 = 1,9 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})$

Einbruchhemmende Stahltür MZD-HT 8 „Teckentrup“

WK 2

- ROBUST FÜR STARKE BEANSPRUCHUNG
- UND TROTZDEM WOHLNICH UND DEKORATIV



Technische Daten:

Einbau in:

Mauerwerk, Beton, Porenbeton

Türblatt:

42 mm dick, doppelwandig, Blechdicke 0,9 mm, 4-seitig gefälzt (Dünnfalz).

Zarge:

Eckzarge vierseitig, 2,0 mm dick mit umlaufender Dichtung, 4 angeschweißte Mauerdübelanker je Seite. Sonderausstattung: Gegenzarge 1,5 mm dick.

Oberfläche:

Türblatt und Zarge verzinkt und pulverbeschichtet, grundiert ähnlich RAL 9002 (Grauweiß).

Beschläge:

- 1 Konstruktionsband mit Kugellager
- 1 Federband mit Bandhülse (mit Bandbolzen gesichert)
- Einsteckschloss mit Wechsel, pz-gelocht, Klasse 2
- Alu-Sicherheitswechselbeschlag Klasse ES 1 nach DIN 18257
- Sicherheitsprofilzylinder P2 mit Aufbohr- und Ausziehschutz BZ nach DIN 18252
- 3 Schlüssel und Sicherungsschein
- 1 Sicherungszapfen

Sonderausstattungen:

- Drücker-/Wechselgarnituren
 - Schlösser
 - Obentürschließer nach DIN EN 1154
 - Einbruchhemmende Verglasungen nach DIN 52290 (DIN EN 356)
- Weitwinkelspion, Verschlusskontrolle, Fluchttüröffner, Alarmdrahtanlage, Sicherheitsketten (auch abschließbar) Regenblech/Regenleiste

Größenbereich:

Breite: 625 – 1125 mm
Höhe: 1750 – 2125 mm

Normgrößen:

Bestellmaße/ Baurichtmaße Breite x Höhe	Lichte Durchgangsmaße Breite x Höhe
750 x 2000	680 x 1934
875 x 1875	805 x 1809
875 x 2000	805 x 1934
875 x 2125	805 x 2059
1000 x 1875	930 x 1809
1000 x 2000	930 x 1934
1000 x 2125	930 x 2059

Weitere Beschlag- und Zusatzausstattung siehe technisches Blatt oder aktuelle Preisliste.

Mit Multifunktionsschutz



Einbruchhemmend nach
DIN V ENV 1627, WK 2



Schalldämmend nach DIN
EN 20140/717-1 bis Rw ca. 39 dB



Wärmedämmwert $k = 1,7 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{K})$

Einbruchhemmende Stahltür dw 42-1 „Teckentrup“

WK 2, WK 3

- MIT DÜNNFALZ
- AUCH MIT VERGLASUNG



Mit Multifunktionsschutz



Einbruchhemmend nach
DIN V ENV 1627, WK 2, WK 3



Wärmedämmwert $U_D = 2,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})$

Technische Daten:

Einbau in:

Mauerwerk, Beton, Porenbeton

Türblatt:

42 mm dick, doppelwandig,
Blechedicke 1,5 mm,
3-seitig gefälzt (Dünnfalz)

Zarge:

Eckzarge 2,0 mm dick mit dreiseitiger Dichtung und
unterem Bodenwinkel, 3 Mauerdübelanker je Seite
Sonderausstattung: Gegenzarge 1,5 mm dick,
Block- und Umfassungszarge 2,0 mm dick.

Oberfläche:

Türblatt und Zarge verzinkt und pulverbeschichtet,
gründiert ähnlich RAL 9002 (Grauweiß).

Beschläge:

- 2 zweiteilige KO-Bänder mit Kugellager
(mit Bandbolzen gesichert)
- Einsteckschloss mit Wechsel
Klasse 2 pz-gelocht mit zusätzlicher
Verriegelung nach oben und unten, WK 3
- Alu-Sicherheitswechselbeschlag nach DIN 18257
(WK 2 = Klasse ES 1, WK 3 = Klasse ES 3)
- Sicherheitsprofilzylinder P2 mit Aufbohr-
und Ausziehschutz BZ nach DIN 18252
- 3 Schlüssel und Sicherungsschein
- Sicherungszapfen:
WK 2 = 1 Stück, WK 3 = 5 Stück

Sonderausstattungen:

- Drücker-/Wechselgarnituren
- Schlösser
- Obentürschließer nach DIN EN 1154
- Einbruchhemmende Verglasungen nach
DIN EN 356

Schlösser, Obentürschließer DIN EN 1154,
Weitwinkelspion, Verschlusskontrolle
(Riegelkontakt), Fluchttüröffner, Alarmdrahtanlage,
Sicherheitsketten (auch abschließbar),
Bodendichtung, Stahl-Trafogitter,
Regenblech/Regenleiste

Größenbereich:

Breite: 750 – 1250 mm
Höhe: 1750 – 2500 mm

Normgrößen:

Bestellmaße/ Baurichtmaße Breite x Höhe	Lichte Durchgangsmaße Breite x Höhe
750 x 2000	680 x 1965
875 x 1875	805 x 1840
875 x 2000	805 x 1965
875 x 2125	805 x 2090
1000 x 2000	930 x 1965
1000 x 2125	930 x 2090
1125 x 2000	1055 x 1965
1125 x 2125	1055 x 2090
1250 x 2000	1180 x 1965
1250 x 2125	1180 x 2090
1250 x 2250	1180 x 2215

Weitere Beschlag- und Zusatzausstattung siehe
technisches Blatt oder aktuelle Preisliste.

Einbruchhemmende Stahltür dw 42-2 „Teckentrup“

WK 2, WK 3

- MIT DÜNNFALZ
- AUCH MIT VERGLASUNG



Mit Multifunktionsschutz



Einbruchhemmend nach
DIN V ENV 1627, WK 2, WK 3



Wärmedämmwert $U_D = 2,0 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})$

Technische Daten:

Einbau in:
Mauerwerk, Beton, Porenbeton

Türblatt:
42 mm dick, doppelwandig, Blechdicke 1,5 mm,
3-seitig gefälzt (Dünnfalz)

Zarge:

Eckzarge 2,0 mm dick mit dreiseitiger Dichtung und
unterem Bodenwinkel, 3 Mauerdübelanker je Seite.
Sonderausstattung: Gegenzarge 1,5 mm dick,
Block- und Umfassungszarge 2,0 mm dick.

Oberfläche:

Türblatt und Zarge verzinkt und pulverbeschichtet,
grundiert ähnlich RAL 9002 (Grauweiß).

Beschläge:

- 2 zweiteilige KO-Bänder mit Kugellager
(mit Bandbolzen gesichert)
- Einsteckschloss mit Wechsel,
Klasse 2 pz-gelocht mit zusätzlicher
Verriegelung nach oben und unten
- Alu-Sicherheitswechselbeschlag nach DIN 18257
(WK 2 = Klasse ES 1, WK 3 = Klasse ES 3)
- Sicherheitsprofilzylinder P2 mit Aufbohr-
und Ausziehschutz BZ nach DIN 18252
- 3 Schlüssel und Sicherungsschein
- Sicherungszapfen je Flügel:
WK 2 = 3 Stück, WK 3 = 5 Stück

Sonderausstattungen:

- Drücker-/Wechselgarnituren
- Schlösser
- Obentürschließer nach DIN EN 1154
- Einbruchhemmende Verglasungen nach
DIN EN 356

Weitwinkelspion, Verschlusskontrolle
(Riegelkontakt), Fluchttüröffner, Alarmdrahtanlage,
Sicherheitsketten (auch abschließbar),
Bodendichtung, Stahl-Trafogitter,
Regenblech/Regenleiste

Größenbereich:

Breite: 1500 – 2500 mm
Höhe: 1750 – 2500 mm

Normgrößen:

Bestellmaße/ Baurichtmaße Breite x Höhe	Lichte Durchgangsmaße Breite x Höhe
1500 x 2000	1430 x 1965
1500 x 2125	1430 x 2090
1750 x 2000	1680 x 1965
2000 x 2000	1930 x 1965
2000 x 2125	1930 x 2090
2000 x 2500	1930 x 2465
2125 x 2125	2055 x 2090
2250 x 2250	2180 x 2215
2500 x 2500	2430 x 2465

Weitere Beschlag- und Zusatzausstattung siehe
technisches Blatt oder aktuelle Preisliste.

Einbruchhemmende Stahltür dw 52-1 „Teckentrup DF“

WK 2 – WK 4

- MIT DICKFALZ
- AUCH MIT VERGLASUNG UND OBERBLENDE



Technische Daten:

Einbau in:

Mauerwerk, Beton, Porenbeton

Türblatt:

52 mm dick, doppelwandig,
Blechdicke:
WK 2 = 1,0 mm, WK 3/WK 4 = 1,5 mm,
3-seitig gefälzt (Dickfalz)

Zarge:

Eckzarge 2,0 mm dick mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel. 3 Mauerdübelanker je Seite. Sonderausstattung: Gegenzarge 1,5 mm dick. Block- und Umfassungszarge 2,0 mm dick.

Oberfläche:

Türblatt und Zarge verzinkt und grundiert ähnlich RAL 9002 (Grauweiß).

Beschläge:

- 2 zweiteilige KO-Bänder mit Kugellager (mit Bandbolzen gesichert)
- Ab 2375 mm bei WK3/WK4 mit Verriegelung nach oben und unten
- Alu-Sicherheitswechselbeschlag nach DIN 18257 (WK 2 = Klasse ES 1, WK 3/WK 4 = Klasse ES 3)
- Sicherheitsprofilzylinder P2 mit Aufbohr- und Ausziehschutz BZ nach DIN 18252
- 3 Schlüssel und Sicherungsschein
- Sicherungszapfen:
WK 2 = 2 Stück, WK 3/WK 4 = 4 Stück

Sonderausstattungen:

- Drücker-/Wechselgarnituren
 - Schlösser
 - Obentürschließer nach DIN EN 1154
 - Einbruchhemmende Verglasungen nach DIN 52290 (DIN EN 356)
- Obentürschließer DIN EN 1154, integriertem Türschließer ITS 96, Weitwinkelspion, Verschlusskontrolle (Riegelkontakt) eingebaut, Fluchttüröffner, E-Öffner, Alarmdrahteinlage, Sicherheitsketten (auch abschließbar), Stahl-Trafogitter, Regenblech/Regenleiste

Größenbereich:

WK 2: Breite 625 – 1375 mm, Höhe 1750 – 2500 mm
WK 3/WK 4: Breite 500 – 1500 mm, Höhe 1750 – 3000 mm

Normgrößen:

Bestellmaße/ Baurichtmaße Breite x Höhe	Lichte Durchgangsmaße Breite x Höhe
750 x 2000	666 x 1958
875 x 1875	791 x 1833
875 x 2000	791 x 1958
875 x 2125	791 x 2083
1000 x 2000	916 x 1958
1000 x 2125	916 x 2083
1125 x 2000	1041 x 1958
1125 x 2125	1041 x 2083
1250 x 2000	1166 x 1958
1250 x 2125	1166 x 2083
1250 x 2250	1166 x 2208

Weitere Beschlag- und Zusatzausstattung siehe technisches Blatt oder aktuelle Preisliste.

Mit Multifunktionsschutz



Einbruchhemmend nach
DIN V ENV 1627, WK 2 - WK 4



Schalldämmend nach DIN
EN 20140/717-1 bis Rw ca. 42 dB

Einbruchhemmende Stahltür dw 54-1 „Teckentrup“

WK 2, WK 3

- MIT DÜNNFALZ
- AUCH MIT VERGLASUNG UND TRAFOGITTER



Technische Daten:

Einbau in:

Mauerwerk, Beton, Porenbeton

Türblatt:

54 mm dick, doppelwandig,
Blechdicke 1,5 mm,
3-seitig gefälzt (Dünnfalz)

Zarge:

Eckzarge 2,0 mm dick mit dreiseitiger Dichtung
und unterem Bodenwinkel, 3 Mauerdübelanker
je Seite.

Sonderausstattung: Gegenzarge 1,5 mm dick.
Block- und Umfassungszarge 2,0 mm dick.

Oberfläche:

Türblatt und Zarge verzinkt und grundiert
ähnlich RAL 9002 (Grauweiß).

Beschläge:

- 2 zweiteilige KO-Bänder mit Kugellager
(mit Bandbolzen gesichert)
- Einsteckschloss mit Wechsel
Klasse 2, pz-gelocht
- Alu-Sicherheitswechselbeschlag nach DIN 18257
(WK2 = Klasse ES 1, WK3 = Klasse ES 3)
- Sicherheitsprofilzylinder P2 mit Aufbohr- und
Ausziehschutz BZ nach DIN 18252
- 3 Schlüssel und Sicherungsschein
- Sicherungszapfen:
WK 2 = 1 Stück, WK 3 = 4 Stück

Sonderausstattungen:

- Drücker-/Wechselgarnituren
 - Schlösser
 - Obentürschließer nach DIN EN 1154
 - Einbruchhemmende Verglasungen
nach DIN 52290 (DIN EN 356)
- Weitwinkelspion, Verschlusskontrolle
(Riegelkontakt), Fluchttüröffner, Alarmdrahtanlage
Sicherheitsketten (auch abschließbar),
Stahl-Trafogitter, Regenblech/Regenleiste

Größenbereich:

Breite: 750 – 1350 mm
Höhe: 1750 – 2500 mm

Normgrößen:

Bestellmaße/ Baurichtmaße Breite x Höhe	Lichte Durchgangsmaße Breite x Höhe
750 x 2000	666 x 1958
875 x 1875	791 x 1833
875 x 2000	791 x 1958
875 x 2125	791 x 2083
1000 x 2000	916 x 1958
1000 x 2125	916 x 2083
1125 x 2000	1041 x 1958
1125 x 2125	1041 x 2083
1250 x 2000	1166 x 1958
1250 x 2125	1166 x 2083
1250 x 2250	1166 x 2208

Weitere Beschlag- und Zusatzausstattung siehe
technisches Blatt oder aktuelle Preisliste.

Mit Multifunktionsschutz



Einbruchhemmend nach
DIN V ENV 1627, WK 2, WK 3



Wärmedämmwert $U_D = 2,0 \text{ W/(m}^2 \text{ K)}$

Einbruchhemmende Stahltür dw 54-2 „Teckentrup“

WK 2, WK 3

- MIT DÜNNFALZ
- AUCH MIT VERGLASUNG UND TRAFOGITTER



Mit Multifunktionsschutz



Einbruchhemmend nach
DIN V ENV 1627, WK 2, WK 3



Wärmedämmwert $U_D = 2,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})$

Technische Daten:

Einbau in:

Mauerwerk, Beton, Porenbeton

Türblatt:

54 mm dick, doppelwandig, Blechdicke 1,5 mm,
3-seitig gefälzt (Dünnfalz)

Zarge:

Eckzarge 2,0 mm dick mit dreiseitiger Dichtung und
unterem Bodenwinkel, 3 Mauerübelerker je Seite.
Sonderausstattung: Gegenzarge 1,5 mm dick.
Block- und Umfassungszarge 2,0 mm dick.

Oberfläche:

Türblatt und Zarge verzinkt und grundiert
ähnlich RAL 9002 (Grauweiß).

Beschläge:

- 4 zweiteilige KO-Bänder mit Kugellager
(mit Bandbolzen gesichert)
- Einsteckschloss mit Wechsel Klasse 2,
pz-gelocht, mit zusätzlicher Verriegelung nach
oben und unten
- Alu-Sicherheitswechselbeschlag nach DIN 18257
(WK 2 = Klasse ES 1, WK 3 = Klasse ES 3)
- Sicherheitsprofilzylinder P2 mit Aufbohr- und
Ausziehschutz BZ nach DIN 18252
- 3 Schlüssel und Sicherungsschein
- Sicherungszapfen je Flügel:
WK 2 = 2 Stück, WK 3 = 4 Stück

Sonderausstattungen:

- Drücker-/Wechselgarnituren
 - Schlösser
 - Obentürschließer nach DIN EN 1154
 - Einbruchhemmende Verglasungen
nach DIN 52290 (DIN EN 356)
- Weitwinkelspion, Verschlusskontrolle
(Riegelkontakt), Fluchttüröffner, Alarmdrahtanlage
Sicherheitsketten (auch abschließbar),
Stahl-TrafoGitter, Regenblech/Regenleiste

Größenbereich:

Breite: 1375 – 2750 mm
Höhe: 1750 – 2500 mm

Normgrößen:

Bestellmaße/ Baurichtmaße Breite x Höhe	Lichte Durchgangsmaße Breite x Höhe
1500 x 2000	1416 x 1958
1750 x 2000	1666 x 1958
2000 x 2000	1916 x 1958
2000 x 2125	1916 x 2083
2000 x 2500	1916 x 2458
2125 x 2125	2041 x 2083
2250 x 2250	2166 x 2208
2500 x 2500	2416 x 2458

Weitere Beschlag- und Zusatzausstattung siehe
technisches Blatt oder aktuelle Preisliste.

Einbruchhemmende Stahltür dw 64-1 „Teckentrup“

WK 2

- MIT DÜNNFALZ
- AUCH MIT VERGLASUNG UND TRAFOGITTER



**Flächenbündiges Türblatt ohne
Bandprägung**

**Schnelle und einfache Montage,
Serienmäßig Sichtmauerwerks-Montage**

Technische Daten:

Einbau in:
Mauerwerk, Beton, Porenbeton

Türblatt:
62 mm dick, doppelwandig,
Blechdicke 1,0 mm, 3-seitig gefälzt
(Dünnfalz), flächenbündiges Türblatt
ohne Bandprägung

Zarge:
Eckzarge 1,5 mm dick mit dreiseitiger Dichtung
und unterem Bodenwinkel, Befestigung der Zarge
durch Schraubmontage,
Sonderausstattung: Gegenzarge 1,5 mm dick,
Block- und Umfassungszarge 2,0 mm dick

Oberfläche:
Türblatt und Zarge verzinkt und grundiert
ähnlich RAL 9002 (Grauweiß)

Beschläge:

- 2 zweiteilige KO-Bänder mit Kugellager
- Einsteckschloss mit Wechsel nach DIN 18250
Klasse 2, Alu-Wechselbeschlag Klasse ES 1
- Sicherheitsprofilzylinder mit Aufbohr- und
Ausziehschutz BZ nach DIN 18252, 3 Schlüssel
und Sicherheitsschein
- 1 Sicherungszapfen

Sonderausstattungen:

- Drücker-/Wechselgarnituren
 - Schlösser
 - Obentürschließer nach DIN EN 1154
 - Einbruchhemmende Verglasungen nach
DIN EN 356
- Weitwinkelspion, Verschlusskontrolle
(Riegelkontakt), Fluchttüröffner, Alarmdrahteinlage
Sicherheitsketten (auch abschließbar),
Stahl-TrafoGitter, Regenblech/Regenleiste

Größenbereich:

Breite: 750 – 1350 mm
Höhe: 1750 – 2500 mm

Normgrößen:

Bestellmaße/ Baurichtmaße Breite x Höhe	Lichte Durchgangsmaße Breite x Höhe
750 x 2000	666 x 1958
875 x 1875	791 x 1833
875 x 2000	791 x 1958
875 x 2125	791 x 2083
1000 x 2000	916 x 1958
1000 x 2125	916 x 2083
1125 x 2000	1041 x 1958
1125 x 2125	1041 x 2086
1250 x 2000	1166 x 1958
1250 x 2125	1166 x 2083
1250 x 2250	1166 x 2208

Weitere Beschlags- und Zusatzausstattung nach
Technischem Blatt oder aktueller Preisliste.

Mit Multifunktionsschutz



Wärmedämmwert $U_D = 1,6 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})$



Schalldämmend nach
EN 20140/717-1 bis R_w ca. 33 dB*



Einbruchhemmend nach
DIN V ENV 1627, WK2

*mit Zusatzausstattung

Einbruchhemmende Stahltür dw 64-2 „Teckentrup“

NEU: jetzt auch in WK 4

- MIT DÜNNFALZ
- AUCH MIT VERGLASUNG



**Flächenbündiges Türblatt ohne
Bandprägung**

**Schnelle und einfache Montage,
Serienmäßig Sichtmauerwerks-Montage**

Mit Multifunktionsschutz



Wärmedämmwert $U_D = 1,6 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})$



Schalldämmend nach
EN 20140/717-1 bis R_w ca. 33 dB*



Einbruchhemmend nach
DIN V ENV 1627, WK2, WK4*

*mit Zusatzausstattung

Technische Daten:

Einbau in:

Mauerwerk, Beton, Porenbeton (nur WK 2)

Türblatt:

62 mm dick, doppelwandig, Blechdicke 1,0 mm,
3-seitig gefälzt (Dünnfalz), flächenbündiges Türblatt
ohne Bandprägung

Zarge:

Eckzarge 1,5 bzw. 2,0 mm dick mit dreiseitiger
Dichtung und unterem Bodenwinkel, Befestigung
der Zarge durch Schraubmontage.

Sonderausstattung: Gegenzarge 1,5 mm dick,
Block- und Umfassungszarge 2,0 mm dick

Oberfläche:

Türblatt und Zarge verzinkt und grundiert
ähnlich RAL 9002 (Grauweiß)

Beschläge:

- 4 KO-Bänder mit Kugellager
 - Je Flügel 2 Sicherungszapfen
- Gangflügel:
- Einsteckschloss mit Wechsel nach DIN 18250
Klasse 2 (WK 2), Klasse 3 mit zus. Verriegelung
nach oben und unten (WK 4), Alu-Wechsel-
beschlag Klasse ES 1 (WK 2), ES 3 (WK 4)
 - Sicherheitsprofilzylinder mit Aufbohr- und
Ausziehschutz BZ nach DIN 18252, 3 Schlüssel
und Sicherheitsschein

Standflügel:

- Falztreibriegelschloss mit Verriegelung nach
oben (WK 2), nach oben und unten (WK 4)

Sonderausstattungen:

- Drücker-/Wechselgarnituren
 - Schlösser
 - Obentürschließer nach DIN EN 1154
 - Einbruchhemmende Verglasungen
nach DIN 52290 (DIN EN 356)
- Weitwinkelspion, Verschlusskontrolle
(Riegelkontakt), Fluchttüröffner, Alarmdrahtanlage
Sicherheitsketten (auch abschließbar),
Stahl-Trafigitter, Regenblech/Regenleiste

Größenbereich:

Breite: 1375 – 2500 mm
Höhe: 1750 – 2500 mm
WK 4 bis 2750 x 2500 mm

Normgrößen:

Bestellmaße/ Baurichtmaße Breite x Höhe	Lichte Durchgangsmaße Breite x Höhe
1500 x 2000	1416 x 1958
1750 x 2000	1666 x 1958
2000 x 2000	1916 x 1958
2000 x 2125	1916 x 2083
2000 x 2500	1916 x 2458
2125 x 2125	2041 x 2083
2250 x 2250	2166 x 2208
2500 x 2500	2416 x 2458


Weitere Beschlags- und Zusatzausstattung nach
Technischem Blatt oder aktueller Preisliste.

Variantenreiche Ausstattung

ATTRAKTIVE OPTIKEN – GROSSE AUSWAHL



Geschliffen



Marmoriert



Leinen

Dekorativ

Türen aus Edelstahl mit ausdrucksstarken Oberflächenstrukturen setzen ganz besondere Akzente. Zur Auswahl stehen geschliffene Varianten mit verschiedenen Prägemustern in vielen Farben.



Dünnfalz



Dickfalz

Sicherheitstüren gibt es wahlweise mit Dün- oder Dickfalz. Durch ihren wohnlichen Charakter passt sich die Dickfalztür besonders im Innenbereich harmonisch der Umgebung an.

Formschöne Drücker- und Wechselgarnituren aus Aluminium oder Edelstahl erfüllen alle Anforderungen an Funktion und Ergonomie.



Sicherheitsgarnituren nach DIN 18257 ES1

Sicherheitsgarnituren nach DIN 18257 ES3

Technische Details für höchste Funktionalität

Die vielen technischen Details und Sonderausstattungen sind perfekt aufeinander abgestimmt und garantieren höchste Funktionalität und Zuverlässigkeit. Problemlos lassen sich die Teckentrup Sicherheitstüren in eine Schließ- und Überwachungsanlage einbinden.




Obentürschließer (wahlw. verdeckt liegender Schließer ITS 96 möglich)



Sicherungszapfen und Luftspaltbegrenzer verhindern das Aufhebeln der Tür



Verdeckt liegender Kabelübergang



Programmübersicht Sicherheitstüren

Produkt	Größenbereich in mm Breite / Höhe (Baurichtmaß)	Zugelassen nach DIN 4102 Blatt-/ Blechdicke	Geprüft als schalldämmend nach DIN 52210/ EN 20140-717-1	Geprüft als einbruch- hemmend nach DIN V ENV 1627	Eckzarge mit Dichtung	Gegenzarge	Umfassungs- zarge
Keller-Sicherheitstür*) „Teckentrup“	B 625 – 1125 H 1750 – 2125	42 mm; 0,9 mm	bis 39 dB	WK2	•	•	•
Sicherheitstür MZD-HT 8 „Teckentrup“	B 625 – 1125 H 1750 – 2125	42 mm; Dünnfalz 0,9 mm	bis 39 dB	WK2	•	•	•
Sicherheitstür dw 42-1 „Teckentrup“	B 750 – 1250 H 1750 – 2500	42 mm; 1,5 mm		WK2 / WK3	•	•	•
Sicherheitstür dw 52-1 „Teckentrup DF“	B 625 – 1375 H 1750 – 2500	52 mm; 1,0 oder 1,5 mm	bis 42 dB	WK 2	•	•	•
Sicherheitstür dw 52-1 „Teckentrup DF“	B 500 – 1500 H 1750 – 2500 mit Oberblende bis H 3500 mm	52 mm; Dünnfalz 1,5 mm	bis 42 dB	WK3 / WK4	•	•	•
Sicherheitstür dw 54-1 „Teckentrup“	B 750 – 1350 H 1750 – 2500	54 mm; 1,0 mm		WK2 / WK3	•	•	•
Sicherheitstür dw 64-1 „Teckentrup“	B 750 – 1350 H 1750 – 2500	62 mm; 1,0 mm	bis 33 dB	WK2	•	•	•
Sicherheitstür dw 42-2 „Teckentrup“	B 1500 – 2500 H 1750 – 2500	42 mm; 1,5 mm		WK2 / WK3	•	•	•
Sicherheitstür dw 54-2 „Teckentrup“	B 1375 – 2750 H 1750 – 2500	54 mm; 1,5 mm		WK2 / WK3	•	•	•
Sicherheitstür dw 64-2 „Teckentrup“	B 1375 – 2500 H 1750 – 2500 WK 4 bis 2750 x 2500	62 mm; WK 2 = 1,0 mm WK 4 = 1,5 mm	bis 33 dB	WK2 / WK4	•	•	•

*)geprüft als feuerhemmend nach DIN 4102 und als rauchdicht nach DIN 18095

MIT MULTIFUNKTIONSSCHUTZ

Produkt	Größenbereich in mm Breite / Höhe (Baurichtmaß)	Zugelassen nach DIN 4102 Blatt-/ Blechdicke	Geprüft als rauchdicht nach DIN 18095 (Bodendichtung erforderlich)	Geprüft als schalldämmend nach DIN 52210/ EN 20140-717-1	Geprüft als einbruch- hemmend nach DIN V ENV 1627	Ausführung EDELSTAHL
T30-1 „Teckentrup HT 8-D“	B 625 – 1125 H 1750 – 2125	42 mm; Dünnfalz 0,9 mm	bis 1250 x 2250 mm	bis 1125 x 2125 mm SD* 37 dB / AD* 39 dB	WK2 bis 1125 x 2125 mm	
T30-1-FSA „Teckentrup 42“ geprüft nach EN 1634-1	B 625 – 1250 H 1750 – 2500	62 mm; Dünnfalz 1,0 mm	bis 1350 x 2250 mm	bis 1350 x 2250 mm 33 dB	WK2 bis 1250 x 2500 mm	
T30-1-FSA „Teckentrup OS“ (wahlweise mit Glas/Blende)	B 625 – 1350 H 1750 – 4000 mit Blende H ≤ 4600	52 bzw. 62 mm; Dünnfalz 1,0 oder 1,5 mm	bis 1350 x 4000 mm mit Blende H ≤ 4600 als Rauchschutztür H ≤ 4600	bis 1350 x 2500 mm SD* 36 dB / BD* 37 dB / AD* 43 dB	WK2 / WK3 / WK4 bis 1350 x 2500 mm	
T30-1-FSA „Teckentrup DF“ (wahlweise mit Glas/Blende)	B 625 – 1350 H 1750 – 3000 mit Blende H ≤ 4000	52 mm; Dickfalz 1,0 oder 1,5 mm	bis 1350 x 3000 mm mit Blende H ≤ 4000	bis 1350 x 3000 mm BD* 38 dB / AD* 42 dB	WK2 bis 1250 x 2250 mm	•
T30-1-FSA „Teckentrup 62“ geprüft nach EN 1634-1	B 625 – 1350 H 1750 – 2500	62 mm; Dünnfalz 1,0 mm	bis 1350 x 2500 mm	bis 1350 x 2500 mm 33 dB	WK2 bis 1250 x 2500 mm	
T30-2-FSA „Teckentrup H“ (wahlweise mit Glas/Blende)	B 1375 – 3000 / H 1750 mit Verglasung 3000 ohne Verglasung 4000 mit Oberblende bis 5000	52 mm; Dünnfalz 1,0 mm bis BR 2500 x 2500 62 mm; Dünnfalz 1,0 oder 1,5 mm	52 mm: mit und ohne Glas bis 2500 x 2500 mm 62 mm: mit und ohne Glas bis 3000 x 4000 mm siehe technische Daten	bis 2500 x 2500 mm BD* 37 dB / AD* 44 dB	WK2 / WK3 bis 2750 x 2750 mm WK4 bis 2750 x 2500 mm	•
T30-2-FSA „Teckentrup 62“ geprüft nach EN 1634-1	B 1375 – 2500 H 1750 – 2500	62 mm; Dünnfalz 1,0 mm	bis 2500 x 2500 mm	bis 2500 x 2500 mm 33 dB	WK2 / WK3 bis 2500 x 2500 mm	
T60-1-FSA „Teckentrup 62“ geprüft nach EN 1634-1	B 625 – 1250 H 1750 – 2500	62 mm; Dünnfalz 1,0 mm	bis 1250 x 2500 mm	bis 1250 x 2500 mm bis 33 dB	WK2	
T60-2-FSA „Teckentrup 62“ geprüft nach EN 1634-1	B 1375 – 2500 H 1750 – 2500	62 mm; Dünnfalz 1,0 mm	bis 2500 x 2500 mm	bis 2500 x 2500 mm 33 dB	WK2	
T90-1-FSA „Teckentrup OS“	B 625 – 1350 H 1750 – 2500	52 mm; Dünnfalz 1,0 oder 1,5 mm	bis 1350 x 2500 mm	bis 1250 x 2500 mm BD* 38 dB / AD* 43 dB bis max 52 dB	WK2 / WK3 bis 1350 x 2500 mm WK4 bis 1350 x 2375 mm	•
T90-1-FSA „Teckentrup DF“	B 625 – 1350 bzw. 1500 H 1750 – 3000 bzw. 3500	62 mm; Dickfalz 1,0 oder 1,5 mm	bis 1350 x 3000 mm	bis 1350 x 3000 mm BD* 41 dB / AD* 44 dB	WK2 / WK3 bis 1250 x 2500 mm	•
T90-2-FSA „Teckentrup SV“	B 1375 – 3000 H 1750 – 3000 2500 x 2500 mit Glas	62 mm; Dünnfalz 1,0 oder 1,5 mm	mit Glas bis 2500 x 2500 mm ohne Glas bis 3000 x 3000 mm	bis 3000 x 3000 mm mit Mittelfalzdichtung BD* 35 dB / AD* 41 dB	WK2 / WK3 bis 2750 x 2500 mm	•

*SD = Schleifdichtung / BD = Bodendichtung absenkbar / AD = Anschlagdichtung

Blockzarge	Mauerwerkwand	Betonwand	Porenbetonwand	Normverglasung Typ A 140 x 820 mm		Normverglasung Typ B 230 x 1360 mm		Sonderverglasung Typ C		Stahl- Trafogitter
										
•	≥ 115	≥ 100	≥ 150	•		•		•		
•	≥ 115	≥ 100	≥ 150	•		•		•		
•	≥ 115	≥ 120	≥ 150	•		•		•		•
•	≥ 115	≥ 100	≥ 150	•		•		•		•
•	≥ 115 (WK3) ≥ 240 (WK4)	≥ 120 (WK3) ≥ 140 (WK4)	≥ 150 (WK3)	•		•		•		(WK3)
•	≥ 115 (WK2) ≥ 115 (WK3)	≥ 100 (WK2) ≥ 120 (WK3)	≥ 150 (WK2) ≥ 150 (WK3)	•		•		•		•
•				•		•		•		•
•	≥ 115	≥ 120	≥ 150	•		•		•		•
•	≥ 115 (WK2) ≥ 115 (WK3)	≥ 100 (WK2) ≥ 120 (WK3)	≥ 150 (WK2) ≥ 150 (WK3)	•		•		•		•
•				•		•		•		•

Verglasung	Oberblende	Verglaste Blende	Eckzarge mit Dichtung	Gegenzarge	Umfassungs- zarge	Blockzarge	Mauerwerk- wand	Betonwand	Porenbeton- wand	Leichtbau- ständerwand	Zulassung / Norm
											
			•	•	•		≥ 115	≥ 100			Z-6.12-1528
•			•	•	•	≥ 100	≥ 115	≥ 100	≥ 150	•	Zulassungs- verfahren
		•	•	•	•	≥ 100	≥ 115	≥ 100	≥ 150 / 175	•	Z-6.20-1948
•	•	•	•	•	•	≥ 100	≥ 115	≥ 100	≥ 150 / 175	•	Z-6.20-2037
•			•	•	•	≥ 100	≥ 115	≥ 100	≥ 150	•	Z-6.20-1956
•	•	•	•	•	•	≥ 100	≥ 115 / 175	≥ 100 / 140	≥ 150 / 175 200	•	Z-6.20-1972
•			•	•	•	≥ 100	≥ 115	≥ 100	≥ 150	•	Z-6.20-1923
			•	•	•	≥ 100	≥ 115	≥ 100	≥ 150	•	Z-6.20-1910
			•	•	•	≥ 100	≥ 115	≥ 100	≥ 150	•	Z-6.20-1910
•			•	•	•	≥ 140	≥ 175	≥ 140	≥ 175	•	Z-6.20-1965
•			•	•	•	≥ 140	≥ 175	≥ 140	≥ 175 / 200	•	Z-6.20-2057
•			•	•	•	≥ 140	≥ 175	≥ 140	≥ 175 / 200		Z-6.20-2057

Alles aus einer Hand

● INNOVATIV ● FLEXIBEL ● ZUVERLÄSSIG

Im Mittelpunkt stehen unsere Kunden

Neben innovativen, eigenen Entwicklungen, hochwertiger Produktqualität und Flexibilität bei der Erstellung von technischen Sonderlösungen, bieten wir unseren Kunden ein umfassendes Servicepaket, das sich jederzeit den Anforderungen und Wünschen anpasst.

- Individuelle Planung und Objektberatung
- Betreuung vor Ort auf der Baustelle durch unsere Außendienstmitarbeiter
- Schnelle, flächendeckende Auslieferung
- Prüfung und Wartung
- Unterstützung durch Produkt- und Montageschulungen

Bei Teckentrup steht Kundenzufriedenheit jederzeit im Vordergrund.



Fachgerechte Betreuung vor Ort ermöglicht reibungslose Projektabläufe.



Standard- oder individuelle Konzepte – wir entwickeln in Abstimmung mit unseren Kunden optimale Lösungen.



Modernste Fertigungsanlagen bürgen für gleichbleibend hohen Qualitätsstandard.



Hohe Flexibilität in Logistik und Transport sichert kurze Lieferzeiten.

Einfach und sicher geplant

Der Teckentrup Planungsordner für Architekten enthält alle technischen Daten, Zeichnungen und Ausschreibungstexte der Teckentrup Produkte Türen, Industrietore und Garagentore. Planer finden mit einem Griff, was sie brauchen. Alle Daten stehen auch online zur Verfügung.



www.teckentrup.biz



WIR ÖFFNEN DEM FORTSCHRITT TÜR UND TOR

Teckentrup existiert seit 1932 und zählt mit seinen Produktionswerken in Verl-Sürenheide (Hauptverwaltung) und Großzöberitz zu den größten Herstellern von Türen und Toren in Europa.

Mehr als 13 Standorte in Deutschland sowie weitere Partner in Europa und Übersee schaffen eine wirtschaftliche Infrastruktur, die alle Ansprüche an Flexibilität und Kunden-nähe erfüllt.

Von der Idee zur Innovation, vom Entwurf zur praktischen Umsetzung, geschieht alles unter „einem Dach“.

Motivierte und engagierte Mitarbeiter, modernste CAD-Technik und computergesteuerte Fertigungssysteme sind die Garanten für eine sichere Zukunft.



Teckentrup Türen: Das Gesamtprogramm im Überblick

Feuer- und
Rauchschutztüren



Sicherheitstüren



Schallschutztüren



Mehrzwecktüren



Innentüren



Europaweit ...

... ERREICHBAR FÜR UNSERE KUNDEN



Internet: www.teckentrup.biz



WIR ÖFFNEN DEM FORTSCHRITT TÜR UND TOR

